# Milwaukee M18 TLED-0 – latarka LED

Akumulatorowa latarka LED 18 V: 120 lm, głowica obracana o 135°, hak do zawieszenia, do 29 h pracy na akumulatorze 5,0 Ah. Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w blistrze.

MILWAUKEE | M18 | LATARKA LED | 4932430361

## Właściwości

- **120 lm –** białe światło LED, niskie nagrzewanie.
- **Obrotowa głowica –** obrót o 135°, aluminiowa uszczelniona obudowa.
- **Hak –** praca bez trzymania w ręce.

## Zastosowanie

- **Budowa –** oświetlenie miejsca pracy
- **Serwis –** przeglądy maszyn
- **Warsztat –** zawieszenie na haku

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / uwagi |
|---|---|---|
| Napięcie | **18 V** | |
| Typ akumulatora | **Li-ion** | |
| Grupa ryzyka światła niebieskiego | **RG2** | |
| Stopień ochrony IP | **IP20** | |
| Kompatybilność baterii | **akumulatory Milwaukee M18** | |
| Maks. czas pracy | **29 h (akumulator 5,0 Ah)** | |
| Moc strumienia świetlnego | **120 lm** | |
| System | **M18** | |
| Opakowanie | **blister** | |
| Akumulator i ładowarka | **brak w zestawie** | dokup osobno |
| Numer katalogowy | **4932430361** | producent |
| Kod EAN | **4002395380220** | |

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 TLED-0, nr kat. 4932430361.

## Sposób użycia

**01 Akumulator**
Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzaśnięcia.

**02 Osprzęt**
Ustaw głowicę lub zawieś latarkę na haku.

**03 Ustawienia**
Włącz latarkę przyciskiem.

**04 Praca**
Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

**05 Po pracy**
Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

## Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 TLED-0 – latarka LED (nr kat. 4932430361), dane producenta

| 120 lm | 135° | 29 h | IP20 |
|---|---|---|---|
| strumień światła | obrót głowicy | czas pracy (5,0 Ah) | stopień ochrony |

**W zestawie:** Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w blistrze.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

## Dobór – w praktyce

**strumień światła:** 120 lm

**obrót głowicy:** 135°

**czas pracy (5,0 Ah):** 29 h

**stopień ochrony:** IP20

## Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

## Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 TLED-0
- nr katalogowy: 4932430361
- EAN: 4002395380220
- Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w blistrze

## Bezpieczeństwo – w skrócie

**Ryzyka:** obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

**Zasady:** przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

**Ochrona osobista:** okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.

## Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 TLED-0 – latarka LED w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

**e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-lampa-m18-tled-0.html**

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.