Milwaukee M18 FID3-0 – zakrętarka udarowa

Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V z uchwytem ¼″ Hex: moment 226 Nm, do 3 900 obr./min i 4 400 ud./min, 4 tryby pracy, długość 113 mm. Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

MILWAUKEE | M18 | ZAKRĘTARKA UDAROWA | 4933498061

Właściwości

- **Ochrona REDLINK –** elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy –** technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **DRIVE CONTROL –** 4 tryby prędkości i momentu do różnych zadań.
- **Kompaktowa budowa –** długość 113 mm – dostęp do ciasnych miejsc.

Zastosowanie

- **Konstrukcje stalowe –** wkręty samowiercące
- **Stolarka i dachy –** wkręty do drewna
- **Montaż instalacji –** kotwy, uchwyty

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	**18 V**	
Typ akumulatora	**Li-ion**	
Częstotliwość udaru	**1 400 / 3 600 / 4 400 / 0–4 400 ud./min**	
Maks. moment dokręcania	**226 Nm**	
Maks. moment obrotowy	**226 Nm**	
Prędkość bez obciążenia	**1 750 / 3 000 / 3 900 / 0–3 900 obr./min**	
Uchwyt narzędzia	**¼″ Hex**	
Poziom wibracji przy dokręcaniu	**23,23 m/s²**	
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)	**100,27 dB(A)**	
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	**111,27 dB(A)**	
Opakowanie	**bez walizki**	
Wyposażenie standardowe	**Klips do paska i uchwyt na bity**	
Akumulator i ładowarka	**brak w zestawie**	dokup osobno
Numer katalogowy	**4933498061**	producent
Kod EAN	**4058546512217**	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 FID3-0, nr kat. 4933498061.

Sposób użycia

01 Akumulator
Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzaśnięcia.

02 Osprzęt
Włóż bit ¼″ Hex do uchwytu.

03 Ustawienia
Wybierz tryb DRIVE CONTROL.

04 Praca
Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy
Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FID3-0 – zakrętarka udarowa (nr kat. 4933498061), dane producenta

226 Nm	3 900	4 400	¼” Hex
moment obrotowy	obr./min	ud./min	uchwyt

W zestawie: Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór – w praktyce

moment obrotowy: 226 Nm

obr./min: 3 900

ud./min: 4 400

uchwyt: ¼″ Hex

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FID3-0
- nr katalogowy: 4933498061
- EAN: 4058546512217
- Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki

Bezpieczeństwo – w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FID3-0 – zakrętarka udarowa w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-zakretarka-m18-fid3-0.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.