

Milwaukee M18 FHIW2F12-0X - klucz udarowy

Bezszcotkowy klucz udarowy 18 V z zabierakiem ½": moment dokręcania 1 491 Nm, moment zrywający 2 034 Nm, śruby do M36. Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce.

MILWAUKEE

M18

KLUCZ UDAROWY

4933492782

Właściwości

- **Ochrona REDLINK** – elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy** – technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **DRIVE CONTROL** – 4 tryby prędkości i momentu do różnych zadań.
- **Pierścień cierny** – szybka wymiana nasadek ½".

Zastosowanie

- **Konstrukcje stalowe** – śruby i nakrętki
- **Motoryzacja** – koła, zawieszenia
- **Maszyny** – serwis i montaż

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	18 V	
Typ akumulatora	Li-ion	
Częstotliwość uderu	0-1 300 / 0-2 200 / 0-2 400 / 0-2 400 ud./min	
Maks. średnica śruby	M36	
Moment obrotowy w trybach 1-4	881 / 1 220 / 1 491 / 68 Nm	
Moment zrywający	2 034 Nm	
Prędkość bez obciążenia	0-700 / 0-1 300 / 0-2 000 / 0-2 000 obr./min	
Uchwyt narzędzia	½" kwadrat	
Opakowanie	walizka	
Akumulator i ładowarka	brak w zestawie	dokup osobno
Numer katalogowy	4933492782	producent
Kod EAN	4058546476533	

Dane producenta (pl.milwaukeeetool.eu) dla M18 FHIW2F12-0X, nr kat. 4933492782.

Sposób użycia

01 Akumulator

Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzasknięcia.

02 Osprzęt

Założ nasadkę uderową 1/2".

03 Ustawienia

Wybierz tryb DRIVE CONTROL odpowiedni do momentu.

04 Praca

Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy

Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FHIW2F12-0X – klucz udarowy (nr kat. 4933492782), dane producenta

1 491 Nm

moment dokręcania

2 034 Nm

moment zrywający

M36

maks. śruba

1/2"

zabierak kwadratowy

W zestawie: Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) - szczegóły w tabeli parametrów

Dobór - w praktyce

moment dokręcania: 1 491 Nm

moment zrywający: 2 034 Nm

maks. śruba: M36

zabierak kwadratowy: 1/2"

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FHIW2F12-0X
- nr katalogowy: 4933492782
- EAN: 4058546476533
- Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce

Bezpieczeństwo - w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FHIW2F12-0X – klucz udarowy w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-klucz-udarowy-fuel-m18-fhiw2f12-0x.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.