

Milwaukee M18 FDD3-0 - wiertarko-wkrętarka

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V: moment 158 Nm, uchwyt 13 mm, 2 biegi, wiercenie w stali do 16 mm. Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

MILWAUKEE

M18

WIERTARKO-WKRĘTARKA

4933498059

Właściwości

- **Ochrona REDLINK** – elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy** – technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **AUTOSTOP** – wyłącza narzędzie przy zablokowaniu wiertła.
- **Metalowy uchwyt 13 mm** – pewne mocowanie wiertel i bitów.

Zastosowanie

- **Wiercenie w stali** – do 16 mm
- **Wiercenie w drewnie** – do 89 mm
- **Wkręcanie** – wkręty, kotwy, konfirmaty

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	18 V	
Typ akumulatora	Li-ion	
Maks. moment obrotowy	158 Nm	
Maks. zdolność wiercenia w drewnie	89 mm	
Maks. zdolność wiercenia w stali	16 mm	
Prędkość bez obciążenia – bieg 1	0-500 obr./min	
Prędkość bez obciążenia – bieg 2	0-2 100 obr./min	
Uchwyt	13 mm	
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu	1,85 m/s ²	
Poziom wibracji przy wkręcaniu	1,48 m/s ²	
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)	95,78 dB(A)	
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	106,78 dB(A)	
Opakowanie	bez walizki	
Wyposażenie standardowe	Zaczep do paska, uchwyt boczny	
Akumulator i ładowarka	brak w zestawie	dokup osobno
Numer katalogowy	4933498059	producent
Kod EAN	4058546512194	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 FDD3-0, nr kat. 4933498059.

Sposób użycia

01 Akumulator

Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzasknięcia.

02 Osprzęt

Zamocuj wiertło lub bit w uchwycie 13 mm.

03 Ustawienia

Wybierz bieg i tryb pracy.

04 Praca

Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy

Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FDD3-0 – wiertarko-wkrętarka (nr kat. 4933498059), dane producenta

158 Nm

moment obrotowy

2 100

obr./min (bieg 2)

13 mm

uchwyt

16 mm

wiercenie w stali

W zestawie: Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) - szczegóły w tabeli parametrów

Dobór - w praktyce

moment obrotowy: 158 Nm

obr./min (bieg 2): 2 100

uchwyt: 13 mm

wiercenie w stali: 16 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FDD3-0
- nr katalogowy: 4933498059
- EAN: 4058546512194
- Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki

Bezpieczeństwo - w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FDD3-0 – wiertarko-wkrętarka w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-wkretarka-fuel-m18-fdd3-0.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.