

Milwaukee M18 FMTIW2P12-0X - klucz udarowy

Bezszcotkowy klucz udarowy 18 V z zabierakiem ½": moment dokręcania 745 Nm, moment zrywający 881 Nm, śruby do M22. Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce.

MILWAUKEE

M18

KLUCZ UDAROWY

4933478452

Właściwości

- **Ochrona REDLINK** – elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy** – technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **DRIVE CONTROL** – 4 tryby prędkości i momentu do różnych zadań.
- **Pierścień z blokadą sworzniową** – pewne zablokowanie nasadki – do pracy z przedłużkami.

Zastosowanie

- **Konstrukcje stalowe** – śruby i nakrętki
- **Motoryzacja** – koła, zawieszenia
- **Maszyny** – serwis i montaż

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	18 V	
Typ akumulatora	Li-ion	
Częstotliwość uderu	0-900 / 0-2 100 / 0-3 100 ud./min	
Maks. średnica śruby	M22	
Moment obrotowy w trybach 1-4	475 / 610 / 745 / 47 Nm	
Moment zrywający	881 Nm	
Prędkość bez obciążenia	0-1 250 / 0-1 950 / 0-2 575 / 0-1 325 obr./min	
Uchwyt narzędzia	½" kwadrat	
Poziom wibracji przy dokręcaniu	17,3 m/s²	
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)	95,4 dB(A)	
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	106,4 dB(A)	
Opakowanie	walizka	
Wposażenie standardowe	Hak do paska	
Akumulator i ładowarka	brak w zestawie	dokup osobno
Numer katalogowy	4933478452	producent
Kod EAN	4058546346430	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 FMTIW2P12-0X, nr kat. 4933478452.

Sposób użycia

01 Akumulator

Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzasknięcia.

02 Osprzęt

Założ nasadkę uderową 1/2".

03 Ustawienia

Wybierz tryb DRIVE CONTROL odpowiedni do momentu.

04 Praca

Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy

Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FMTIW2P12-0X – klucz udarowy (nr kat. 4933478452), dane producenta

745 Nm

moment dokręcania

881 Nm

moment zrywający

M22

maks. śruba

1/2"

zabierak kwadratowy

W zestawie: Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) - szczegóły w tabeli parametrów

Dobór - w praktyce

moment dokręcania: 745 Nm

moment zrywający: 881 Nm

maks. śruba: M22

zabierak kwadratowy: 1/2"

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FMTIW2P12-0X
- nr katalogowy: 4933478452
- EAN: 4058546346430
- Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce

Bezpieczeństwo - w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FMTIW2P12-0X – klucz udarowy w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-klucz-udarowy-m18-fmtiw2p12-0x.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.