

Milwaukee M18 FSAG125XB-0 - szlifierka kąтова

Bezszczotkowa szlifierka kąтова 18 V do tarcz 125 mm (gwint M14): 8 500 obr./min, włącznik suwakowy z blokadą, hamulec tarczy (< 2 s), mocowanie tarczy FIXTEC. Wersja 0 - samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

MILWAUKEE

M18

SZLIFIERKA KĄTOWA

4933498062

Właściwości

- **Ochrona REDLINK** - elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy** - technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **Mocowanie FIXTEC** - wymiana tarczy bez klucza.
- **Hamulec RAPIDSTOP** - zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 s.

Zastosowanie

- **Konstrukcje stalowe** - cięcie profili i prętów
- **Szlifowanie spoin** - obróbka po spawaniu
- **Instalacje** - cięcie rur, szpilek, kotew

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	18 V	
Typ akumulatora	Li-ion	
Czas hamowania	< 2 s	
Funkcja blokady włącznika	Tak	
Funkcja wolnego startu	Tak	
Gwint wrzeciona	M14	
Hamulec	Tak	
Maks. głębokość cięcia	33 mm	
Ochrona przed odrzutem	Tak	
Prędkość bez obciążenia	8 500 obr./min	
Średnica tarczy	125 mm	
Typ włącznika	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	
Opakowanie	bez walizki	
Wypożyczenie standardowe	Ostona szybkozdejmowalna, zacisk ostony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka kołnierzowa, klucz, ostona przeciwpływa	
Akumulator i ładowarka	brak w zestawie	dokup osobno
Numer katalogowy	4933498062	producent
Kod EAN	4058546512224	

Dane producenta (pl.milwaukee tool.eu) dla M18 FSAG125XB-0, nr kat. 4933498062.

Sposób użycia

01 Akumulator

Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzasknięcia.

02 Osprzęt

Założ tarczę 125 mm i dokręć nakrętkę FIXTEC; ustaw osłonę.

03 Ustawienia

Wybierz prędkość (jeśli jest regulacja) i dociśnij rękojeść boczną.

04 Praca

Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy

Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FSAG125XB-0 – szlifierka kątowna (nr kat. 4933498062), dane producenta

Ø 125 mm

tarcza

8 500

obr./min

M14

gwint wrzeciona

< 2 s

hamulec tarczy

W zestawie: Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) - szczegóły w tabeli parametrów

Dobór - w praktyce

tarcza: Ø 125 mm

obr./min: 8 500

gwint wrzeciona: M14

hamulec tarczy: < 2 s

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FSAG125XB-0
- nr katalogowy: 4933498062
- EAN: 4058546512224
- Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki

Bezpieczeństwo - w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FSAG125XB-0 – szlifierka kątowna w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-szlifierka-m18-fsag125xb-0.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.