Milwaukee M18 FHIW2F12-0 – klucz udarowy

Bezszczotkowy klucz udarowy 18 V z zabierakiem ½″: moment dokręcania 1 491 Nm, moment zrywający 2 034 Nm, śruby do M36. Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

MILWAUKEE | M18 | KLUCZ UDAROWY | 4933498056

Właściwości

- **Ochrona REDLINK –** elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy –** technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **DRIVE CONTROL –** 4 tryby prędkości i momentu do różnych zadań.
- **Pierścień cierny –** szybka wymiana nasadek ½″.

Zastosowanie

- **Konstrukcje stalowe –** śruby i nakrętki
- **Motoryzacja –** koła, zawieszenia
- **Maszyny –** serwis i montaż

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	**18 V**	
Typ akumulatora	**Li-ion**	
Częstotliwość udaru	**0–1 300 / 0–2 200 / 0–2 400 / 0–2 400 ud./min**	
Maks. średnica śruby	**M36**	
Moment obrotowy w trybach 1–4	**881 / 1 220 / 1 491 / 68 Nm**	
Moment zrywający	**2 034 Nm**	
Prędkość bez obciążenia	**0–700 / 0–1 300 / 0–2 000 / 0–2 000 obr./min**	
Uchwyt narzędzia	**½″ kwadrat**	
Opakowanie	**bez walizki**	
Akumulator i ładowarka	**brak w zestawie**	dokup osobno
Numer katalogowy	**4933498056**	producent
Kod EAN	**4058546512163**	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 FHIW2F12-0, nr kat. 4933498056.

Sposób użycia

01 Akumulator
Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzaśnięcia.

02 Osprzęt
Załóż nasadkę udarową ½″.

03 Ustawienia
Wybierz tryb DRIVE CONTROL odpowiedni do momentu.

04 Praca
Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy
Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FHIW2F12-0 – klucz udarowy (nr kat. 4933498056), dane producenta

1 491 Nm	2 034 Nm	M36	½”
moment dokręcania	moment zrywający	maks. śruba	zabierak kwadratowy

W zestawie: Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór – w praktyce

moment dokręcania: 1 491 Nm

moment zrywający: 2 034 Nm

maks. śruba: M36

zabierak kwadratowy: ½″

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FHIW2F12-0
- nr katalogowy: 4933498056
- EAN: 4058546512163
- Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki

Bezpieczeństwo – w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FHIW2F12-0 – klucz udarowy w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-klucz-udarowy-fuel-m18-fhiw2f12-0.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.