Milwaukee M18 FHX-0X – młotowiertarka SDS-Plus

Akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 18 V: energia udaru 2,5 J, wiercenie w betonie do 26 mm, 4 tryby pracy, wymienny uchwyt FIXTEC (SDS-Plus / 13 mm). Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce.

MILWAUKEE | M18 | MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS | 4933478888

Właściwości

- **Ochrona REDLINK –** elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy –** technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **4 tryby pracy –** wiercenie z udarem, samo kucie, samo wiercenie, Variolock.
- **FIXTEC –** zmiana uchwytu SDS-Plus na metalowy 13 mm bez narzędzi.

Zastosowanie

- **Kotwienie –** otwory pod kotwy i pręty
- **Instalacje –** przejścia w betonie
- **Kucie –** lekkie skuwanie (tryb kucia)

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	**18 V**	
Typ akumulatora	**Li-ion**	
Energia udaru (EPTA)	**2,5 J**	
Energia udaru	**2,5 J**	
Maks. częstotliwość udaru	**4 800 ud./min**	
Maks. zdolność wiercenia w betonie	**26 mm**	
Maks. zdolność wiercenia w drewnie	**28 mm**	
Maks. zdolność wiercenia w stali	**13 mm**	
optymalna zdolność wiercenia w betonie	**6–20 mm**	
Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee	**M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL**	
Prędkość bez obciążenia	**0–1 330 obr./min**	
Uchwyt FIXTEC™	**Tak**	
Uchwyt narzędzia	**Wiertła SDS-Plus |Zredukowany trzpień 13 mm**	
Waga	**3,4 kg**	
Poziom wibracji przy dłutowaniu	**14,2 m/s²**	
Poziom wibracji przy wierceniu	**15,9 m/s²**	
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)	**92,6 dB(A)**	
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	**103,6 dB(A)**	
Opakowanie	**walizka**	
Wyposażenie standardowe	**Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm**	
Akumulator i ładowarka	**brak w zestawie**	dokup osobno
Numer katalogowy	**4933478888**	producent

Sposób użycia

01 Akumulator
Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzaśnięcia.

02 Osprzęt
Włóż wiertło SDS-Plus lub załóż uchwyt FIXTEC 13 mm.

03 Ustawienia
Wybierz tryb pracy i ustaw ogranicznik głębokości.

04 Praca
Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy
Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FHX-0X – młotowiertarka SDS-Plus (nr kat. 4933478888), dane producenta

2,5 J	26 mm	4 800	3,4 kg
energia udaru	wiercenie w betonie	ud./min	masa

W zestawie: Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór – w praktyce

energia udaru: 2,5 J

wiercenie w betonie: 26 mm

ud./min: 4 800

masa: 3,4 kg

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FHX-0X
- nr katalogowy: 4933478888
- EAN: 4058546361709
- Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce

Bezpieczeństwo – w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FHX-0X – młotowiertarka SDS-Plus w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-mlot-akumulatorowy-m18-fhx-0x.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.