Milwaukee M18 BLPDRC-422C – wiertarko-wkrętarka

Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem 18 V: moment 60,5 Nm, uchwyt 13 mm, 2 biegi, wiercenie w stali do 13 mm. Zestaw: 1 × M18 B4, 1 × M18 B2 – akumulatory, M12-18 C – ładowarka, walizka.

MILWAUKEE | M18 | WIERTARKO-WKRĘTARKA | 4933492825

Właściwości

- **Ochrona REDLINK –** elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy –** długość 145 mm, moment 60,5 Nm.
- **Metalowy uchwyt 13 mm –** pewne mocowanie wierteł i bitów.
- **2 biegi –** 0–550 i 0–1 700 obr./min.

Zastosowanie

- **Wiercenie w stali –** do 13 mm
- **Wiercenie w drewnie –** do 52 mm
- **Wkręcanie –** wkręty, kotwy, konfirmaty

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	**18 V**	
Typ akumulatora	**Li-ion**	
Maks. częstotliwość udaru	**25 500 ud./min**	
Maks. moment obrotowy	**60,5 Nm**	
Maks. zdolność wiercenia w drewnie	**52 mm**	
Maks. zdolność wiercenia w murze	**16 mm**	
Maks. zdolność wiercenia w stali	**13 mm**	
Prędkość bez obciążenia – bieg 1	**0–550 obr./min**	
Prędkość bez obciążenia – bieg 2	**0–1 700 obr./min**	
Prędkość bez obciążenia	**1 700 obr./min**	
Uchwyt	**13 mm**	
Waga	**1,0 kg**	
Zawartość zestawu	**1 × M18 B4, 1 × M18 B2 – akumulatory, M12-18 C – ładowarka, walizka**	
Wyposażenie standardowe	**Zaczep na pasek**	
Numer katalogowy	**4933492825**	producent
Kod EAN	**4058546476960**	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 BLPDRC-422C, nr kat. 4933492825.

Sposób użycia

01 Akumulator
Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzaśnięcia.

02 Osprzęt
Zamocuj wiertło lub bit w uchwycie 13 mm.

03 Ustawienia
Wybierz bieg i tryb pracy.

04 Praca
Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy
Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 BLPDRC-422C – wiertarko-wkrętarka (nr kat. 4933492825), dane producenta

60,5 Nm	1 700	13 mm	13 mm
moment obrotowy	obr./min (bieg 2)	uchwyt	wiercenie w stali

W zestawie: 1 × M18 B4, 1 × M18 B2 – akumulatory, M12-18 C – ładowarka, walizka.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór – w praktyce

moment obrotowy: 60,5 Nm

obr./min (bieg 2): 1 700

uchwyt: 13 mm

wiercenie w stali: 13 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 BLPDRC-422C
- nr katalogowy: 4933492825
- EAN: 4058546476960
- Zestaw: 1 × M18 B4, 1 × M18 B2 – akumulatory, M12-18 C – ładowarka, walizka

Bezpieczeństwo – w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 BLPDRC-422C – wiertarko-wkrętarka w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-wkretarka-udarowa-m18-blpdrc-422c.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.