Milwaukee M18 HB5.5 – akumulator

Akumulator litowo-jonowy 18 V o pojemności 5,5 Ah do wszystkich narzędzi systemu M18 – wiertarek, kluczy udarowych, szlifierek, pilarek i oświetlenia. Pojedynczy akumulator – bez ładowarki.

MILWAUKEE | M18 | AKUMULATOR | 4932464712

Właściwości

- **System M18 –** pasuje do wszystkich narzędzi i ładowarek Milwaukee M18.
- **HIGH OUTPUT –** wyższa moc dla narzędzi o dużym poborze prądu.
- **Ochrona REDLINK –** elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Monitorowanie ogniw –** optymalne ładowanie i rozładowanie każdego ogniwa.

Zastosowanie

- **Wiercenie i wkręcanie –** wiertarko-wkrętarki, zakrętarki
- **Mocowanie –** klucze udarowe
- **Cięcie i szlifowanie –** szlifierki, pilarki

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	**18 V**	
Pojemność akumulatora	**5,5 Ah**	
Typ akumulatora	**Li-ion**	
Czas ładowania – ładowarka M12-18 SC	**35 min**	
Czas ładowania – ładowarka M12-18 AC	**130 min**	
Czas ładowania – ładowarka M12-18 C	**115 min**	
Czas ładowania – ładowarka M12-18 FC	**60 min**	
Czas ładowania – ładowarka M1418C6	**125 min**	
Czas ładowania – ładowarka M18 DBSC/MDBSC AC	**35 min**	
Czas ładowania – ładowarka M18 DFC	**60 min**	
Czas ładowania – ładowarka M18 PC6/MDBSC AC	**60 min**	
System	**M18**	
Waga	**1,1 kg**	
Opakowanie	**bez walizki**	
Numer katalogowy	**4932464712**	producent
Kod EAN	**4058546226572**	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 HB5.5, nr kat. 4932464712.

Sposób użycia

01 Ładowanie
Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator ładowarką M12-18 C lub M12-18 FC.

02 Montaż
Wsuń akumulator w prowadnice narzędzia do zatrzaśnięcia.

03 Kontrola
Sprawdź poziom naładowania na wskaźniku.

04 Wyjęcie
Wciśnij przycisk zatrzasku i wysuń akumulator.

05 Przechowywanie
Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 HB5.5 – akumulator (nr kat. 4932464712), dane producenta

18 V	5,5 Ah	1,1 kg	Li-ion
napięcie	pojemność	masa	technologia

W zestawie: Pojedynczy akumulator – bez ładowarki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór – w praktyce

napięcie: 18 V

pojemność: 5,5 Ah

ładowarka M12-18 FC: 60 min

ładowarka M12-18 C: 115 min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 HB5.5
- nr katalogowy: 4932464712
- EAN: 4058546226572
- Pojedynczy akumulator – bez ładowarki

Bezpieczeństwo – w skrócie

Ryzyka: zwarcie styków, uszkodzenie mechaniczne, przegrzanie.

Zasady: nie otwieraj obudowy, nie zwieraj styków, nie wrzucaj do ognia.

Ochrona osobista: —

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 HB5.5 – akumulator w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-akumulator-m18hb55-18v-55ah.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.