

Milwaukee M18 HB3 - akumulator

Akumulator litowo-jonowy 18 V o pojemności 3,0 Ah do wszystkich narzędzi systemu M18 – wiertarek, kluczy udarowych, szlifierek, pilarek i oświetlenia. Pojedynczy akumulator – bez ładowarki.

MILWAUKEE

M18

AKUMULATOR

4932471069

Właściwości

- **System M18** – pasuje do wszystkich narzędzi i ładowarek Milwaukee M18.
- **HIGH OUTPUT** – wyższa moc dla narzędzi o dużym poborze prądu.
- **Ochrona REDLINK** – elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Monitorowanie ogniw** – optymalne ładowanie i rozładowanie każdego ogniwa.

Zastosowanie

- **Wiercenie i wkręcanie** – wiertarko-wkrętarki, zakrętarki
- **Mocowanie** – klucze udarowe
- **Cięcie i szlifowanie** – szlifierek, pilarek

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	18 V	
Pojemność akumulatora	3,0 Ah	
Typ akumulatora	Li-ion	
Czas ładowania – ładowarka M12-18 SC	36 min	
Czas ładowania – ładowarka M12-18 AC	75 min	
Czas ładowania – ładowarka M12-18 C	65 min	
Czas ładowania – ładowarka M12-18 FC	36 min	
Czas ładowania – ładowarka M1418C6	70 min	
Czas ładowania – ładowarka M18 DBSC/MDBSC AC	36 min	
Czas ładowania – ładowarka M18 DFC	36 min	
Czas ładowania – ładowarka M18 PC6/MDBSC AC	36 min	
System	M18	
Waga	0,7 kg	
Opakowanie	bez walizki	
Numer katalogowy	4932471069	producent
Kod EAN	4058546286972	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 HB3, nr kat. 4932471069.

Sposób użycia

01 Ładowanie

Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator ładowarką M12-18 C lub M12-18 FC.

02 Montaż

Wsuń akumulator w prowadnice narzędzia do zatrzaśnięcia.

03 Kontrola

Sprawdź poziom naładowania na wskaźniku.

04 Wyjęcie

Wciśnij przycisk zatrzaśki i wysuń akumulator.

05 Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 HB3 – akumulator (nr kat. 4932471069), dane producenta

18 V

napięcie

3,0 Ah

pojemność

0,7 kg

masa

Li-ion

technologia

W zestawie: Pojedynczy akumulator – bez ładowarki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) - szczegóły w tabeli parametrów

Dobór - w praktyce

napięcie: 18 V

pojemność: 3,0 Ah

ładowarka M12-18 FC: 36 min

ładowarka M12-18 C: 65 min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 HB3
- nr katalogowy: 4932471069
- EAN: 4058546286972
- Pojedynczy akumulator – bez ładowarki

Bezpieczeństwo - w skrócie

Ryzyka: zwarcie styków, uszkodzenie mechaniczne, przegrzanie.

Zasady: nie otwieraj obudowy, nie zwieraj styków, nie wrzucaj do ognia.

Ochrona osobista: —



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 HB3 – akumulator w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-akumulator-m18hb3-18v-3ah.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.