

Milwaukee M18 FCS552-0 - pilarka tarczowa

Kompaktowa bezszczotkowa pilarka tarczowa 18 V do tarcz 165 mm: głębokość cięcia 57 mm (90°) i 44 mm (45°), skos do 50°, 6 000 obr./min. Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

MILWAUKEE

M18

PILARKA TARCZOWA

4933493587

Właściwości

- **Ochrona REDLINK** – elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy** – technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **Głębokość 57 mm** – tnie m.in. pakiety płyt OSB.
- **Stopa magnezowa** – mniejsza masa, większa trwałość.

Zastosowanie

- **Ciesielstwo** – krokwie, łaty, belki
- **Płyty** – OSB, sklejka, MDF
- **Budowa** – cięcie na wymiar na miejscu

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	18 V	
Typ akumulatora	Li-ion	
Kompatybilne z szyną prowadzącą	Nie	
Maks. głębokość cięcia przy 45°	44 mm	
Maks. głębokość cięcia przy 90°	57 mm	
Prędkość bez obciążenia	6 000 obr./min	
Regulacja kąta przy cięciu skośnym	0-50 °	
Średnica otworu tarczy	20 mm	
Średnica tarczy tnącej	165 mm	
Waga	2,8 kg	
Opakowanie	bez walizki	
Wposażenie standardowe	Prowadnica równoległa	
Akumulator i ładowarka	brak w zestawie	dokup osobno
Numer katalogowy	4933493587	producent
Kod EAN	4058546484583	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 FCS552-0, nr kat. 4933493587.

Sposób użycia

01 Akumulator

Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzasknięcia.

02 Osprzęt

Sprawdź tarczę 165 mm i ustaw głębokość oraz kąt cięcia.

03 Ustawienia

Podłącz odkurzacz do adaptera DEK26.

04 Praca

Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy

Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FCS552-0 – pilarka tarczowa (nr kat. 4933493587), dane producenta

Ø 165 mm

tarcza

57 mm

cięcie 90°

44 mm

cięcie 45°

6 000

obr./min

W zestawie: Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) - szczegóły w tabeli parametrów

Dobór - w praktyce

tarcza: Ø 165 mm

cięcie 90°: 57 mm

cięcie 45°: 44 mm

obr./min: 6 000

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FCS552-0
- nr katalogowy: 4933493587
- EAN: 4058546484583
- Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki

Bezpieczeństwo - w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FCS552-0 – pilarka tarczowa w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-pilarka-tarczowa-m18-fcs552-0.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.