

Milwaukee M18 ONEFHPX-0 - młotowiertarka SDS-Plus

Akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 18 V: energia uderu 5,0 J, wiercenie w betonie do 32 mm, 4 tryby pracy, wymienny uchwyt FIXTEC (SDS-Plus / 13 mm). Wersja 0 - samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

MILWAUKEE

M18

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS

4933478885

Właściwości

- **Ochrona REDLINK** - elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy** - technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **4 tryby pracy** - wiercenie z udarem, samo kucie, samo wiercenie, Variolock.
- **FIXTEC** - zmiana uchwytu SDS-Plus na metalowy 13 mm bez narzędzi.

Zastosowanie

- **Kotwienie** - otwory pod kotwy i pręty
- **Instalacje** - przejścia w betonie
- **Kucie** - lekkie skuwanie (tryb kucia)

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	18 V	
Typ akumulatora	Li-ion	
Energia uderu (EPTA)	5,0 J	
Energia uderu	5,0 J	
Maks. częstotliwość uderu	4 600 ud./min	
Maks. zdolność werc. z wiertłem tunel.	75 mm	
Maks. zdolność wiercenia w betonie	32 mm	
Maks. zdolność wiercenia w drewnie	30 mm	
Maks. zdolność wiercenia w stali	13 mm	
optymalna zdolność wiercenia w betonie	8-24 mm	
Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee	M18 FPDDEXL	
Prędkość bez obciążenia	0-800 obr./min	
Uchwyt FIXTEC™	Tak	
Uchwyt narzędzia	Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpień 13 mm	
Waga	4,2 kg	
Poziom wibracji przy dłutowaniu	7,9 m/s²	
Poziom wibracji przy wierceniu	8,4 m/s²	
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie	8,4 m/s²	
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)	95,1 dB(A)	
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	106,1 dB(A)	
Opakowanie	bez walizki	
Wypożyczenie standardowe	Uchwyt boczny, wskaźnik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm	

Sposób użycia

01 Akumulator

Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzasknięcia.

02 Osprzęt

Włóż wiertło SDS-Plus lub załóż uchwyt FIXTEC 13 mm.

03 Ustawienia

Wybierz tryb pracy i ustaw ogranicznik głębokości.

04 Praca

Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy

Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 ONEFHPX-0 – młotowiertarka SDS-Plus (nr kat. 4933478885), dane producenta

5,0 J

energia uderu

32 mm

wiercenie w betonie

4 600

ud./min

4,2 kg

masa

W zestawie: Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) - szczegóły w tabeli parametrów

Dobór - w praktyce

energia uderu: 5,0 J

wiercenie w betonie: 32 mm

ud./min: 4 600

masa: 4,2 kg

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 ONEFHPX-0
- nr katalogowy: 4933478885
- EAN: 4058546361679
- Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki

Bezpieczeństwo - w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 ONEFHPX-0 – młotowiertarka SDS-Plus w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-mlot-sds-plus-m18-onefhp-0.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.