Milwaukee M18 GG-0 – smarownica

Akumulatorowa smarownica 18 V o ciśnieniu roboczym do 690 bar – kartusz 400 ml, wąż elastyczny 1219 mm, pas na ramię. Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

MILWAUKEE | M18 | SMAROWNICA | 4933440493

Właściwości

- **Ochrona REDLINK –** elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **690 bar –** wysokie ciśnienie robocze.
- **Do 7 kartuszy –** na jednym naładowaniu akumulatora.
- **3 sposoby ładowania –** kartusz, smar luzem, zasysanie.

Zastosowanie

- **Maszyny budowlane –** punkty smarne
- **Rolnictwo –** ciągniki, maszyny
- **Transport –** pojazdy ciężarowe

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	**18 V**	
Typ akumulatora	**Li-ion**	
Ciśnienie	**690 bar**	
Ustawienia prędkości	**1**	
Poziom wibracji	**<2,5 m/s²**	
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)	**73 dB(A)**	
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	**84 dB(A)**	
Opakowanie	**bez walizki**	
Wyposażenie standardowe	**Wąż elastyczny 14,4 mm z osłoną sprężynową, proste szybkozłącze smarowe, kątowe szybkozłącze smarowe, pas**	
Akumulator i ładowarka	**brak w zestawie**	dokup osobno
Numer katalogowy	**4933440493**	producent
Kod EAN	**4002395000357**	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 GG-0, nr kat. 4933440493.

Sposób użycia

01 Akumulator
Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzaśnięcia.

02 Osprzęt
Załaduj kartusz 400 ml i odpowietrz smarownicę.

03 Ustawienia
Podłącz złączkę do punktu smarnego.

04 Praca
Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy
Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 GG-0 – smarownica (nr kat. 4933440493), dane producenta

690 bar	400 ml	1219 mm	18 V
ciśnienie	kartusz	wąż	napięcie

W zestawie: Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór – w praktyce

ciśnienie: 690 bar

kartusz: 400 ml

wąż: 1219 mm

napięcie: 18 V

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 GG-0
- nr katalogowy: 4933440493
- EAN: 4002395000357
- Wersja 0 – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, bez walizki

Bezpieczeństwo – w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 GG-0 – smarownica w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-smarownica-m18-gg-0.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.