Milwaukee M18 FSAGV125XB-0X – szlifierka kątowa

Bezszczotkowa szlifierka kątowa 18 V do tarcz 125 mm (gwint M14): 3 500–8 500 obr./min, włącznik suwakowy z blokadą, hamulec tarczy (< 2 s), mocowanie tarczy FIXTEC. Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce.

MILWAUKEE | M18 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 4933478436

Właściwości

- **Ochrona REDLINK –** elektronika chroni akumulator i narzędzie przed przeciążeniem.
- **Silnik bezszczotkowy –** technologia FUEL: silnik POWERSTATE, elektronika REDLINK PLUS.
- **Mocowanie FIXTEC –** wymiana tarczy bez klucza.
- **Hamulec RAPIDSTOP –** zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 s.

Zastosowanie

- **Konstrukcje stalowe –** cięcie profili i prętów
- **Szlifowanie spoin –** obróbka po spawaniu
- **Instalacje –** cięcie rur, szpilek, kotew

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Napięcie	**18 V**	
Typ akumulatora	**Li-ion**	
Czas hamowania	**< 2 s**	
Funkcja blokady włącznika	**Tak**	
Funkcja wolnego startu	**Tak**	
Gwint wrzeciona	**M14**	
Hamulec	**Tak**	
Maks. głębokość cięcia	**33 mm**	
Ochrona przed odrzutem	**Tak**	
Prędkość bez obciążenia	**3 500–8 500 obr./min**	
Średnica tarczy	**125 mm**	
Typ włącznika	**Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)**	
Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu	**5,01 m/s²**	
Poziom wibracji przy szlifowaniu	**1,65 m/s²**	
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)	**82,6 dB(A)**	
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	**93,6 dB(A)**	
Opakowanie	**walizka**	
Wyposażenie standardowe	**Osłona szybkozdejmowalna, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa**	
Akumulator i ładowarka	**brak w zestawie**	dokup osobno
Numer katalogowy	**4933478436**	producent
Kod EAN	**4058546346270**	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M18 FSAGV125XB-0X, nr kat. 4933478436.

Sposób użycia

01 Akumulator
Włóż naładowany akumulator M18 do zatrzaśnięcia.

02 Osprzęt
Załóż tarczę 125 mm i dokręć nakrętkę FIXTEC; ustaw osłonę.

03 Ustawienia
Wybierz prędkość (jeśli jest regulacja) i dociśnij rękojeść boczną.

04 Praca
Pracuj z ochroną osobistą i stabilnie trzymaj narzędzie.

05 Po pracy
Wyjmij akumulator, oczyść narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M18 FSAGV125XB-0X – szlifierka kątowa (nr kat. 4933478436), dane producenta

Ø 125 mm	3 500–8 500	M14	< 2 s
tarcza	obr./min	gwint wrzeciona	hamulec tarczy

W zestawie: Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór – w praktyce

tarcza: Ø 125 mm

obr./min: 3 500–8 500

gwint wrzeciona: M14

hamulec tarczy: < 2 s

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M18 FSAGV125XB-0X
- nr katalogowy: 4933478436
- EAN: 4058546346270
- Wersja 0X – samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki, w walizce

Bezpieczeństwo – w skrócie

Ryzyka: obracające się części, odrzut, hałas i drgania.

Zasady: przed wymianą osprzętu wyjmij akumulator; stosuj osłony.

Ochrona osobista: okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M18 FSAGV125XB-0X – szlifierka kątowa w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-szlifierka-katowa-m18-fsagv125xb-0x.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.